

2024-25

CATALOGO PRODOTTI



Indice

CHI SIAMO.....	02
ISI-EVC.....	04
ISI-TOWER.....	06
ISI-FLOWER.....	08
ISI-ONE.....	10
ACCESSORI.....	12

Chi siamo

ISIEVC Wallbox nasce dal desiderio di portare nel settore un prodotto esteticamente piacevole, Made in Italy, completo di ogni dispositivo e componente, sicuro in qualsiasi installazione.

Ricerca continua

per fornire al mercato prodotti semplici da utilizzare, comodi e sicuri, in grado di offrire alte performance di ricarica intelligente in modo facile e conveniente per tutti.

Efficienza

per garantire soluzioni veloci, funzionali, robuste e complete in ogni aspetto, così da stimolare sempre più persone e imprese ad entrare nel mondo della ricarica elettrica.

Attenzione

alle esigenze e alle richieste dei clienti, attraverso servizi di consulenza, supporto e assistenza nelle fasi di configurazione, installazione e post-vendita.

LA NOSTRA MISSION

Aiutare nostri clienti a fare scelte ecologiche, fornendo soluzioni di ricarica che uniscono efficienza, design e facilità d'uso.

Innovazione, design e altissime prestazioni



Design innovativo

Realizzato interamente in alluminio verniciato in 6 diverse colorazioni, ISIEVC Wallbox è un apparecchio elegante e discreto, piacevole in ogni ambiente e dal design brevettato. Disponibile in varie configurazioni, per soddisfare ogni esigenza.



Compatibilità universale

Il sistema di ricarica ISIEVC Wallbox è compatibile con qualsiasi modello e marca di automobile elettrica, oltre che con qualsiasi tipologia di installazione.



Facilità e sicurezza

ISIEVC Wallbox è una tecnologia plug & play, rapida e semplice da installare per il tuo elettricista perché fornita già di cavo alimentazione precablato.



Per casa e azienda

ISIEVC è disponibile sia in versione monofase da 7,4 kw sia in versione trifase da 22 kw e può essere installata con massima efficienza a casa e al lavoro.



Ricarica rapida

ISIEVC Wallbox garantisce la ricarica completa della tua auto in tempi molto più rapidi rispetto ai tradizionali caricatori in dotazione.



Made in Italy

La Wallbox ISIEVC è una stazione di ricarica pensata, progettata e costruita totalmente in Italia permettendoci un alto grado di personalizzazione e il totale controllo della sua qualità costruttiva.



Per le strutture ricettive e i condomini:

La possibilità di rendicontare i costi, attraverso il pratico portale ad uso gratuito rende ISIEVC la soluzione ideale per dare un servizio completo e soddisfare i clienti della propria struttura.



ISIM32SPLUS - ISIT32SPLUS

ISI-EVC

Realizzata interamente in alluminio pressofuso, trattamento protettivo in cataforesi e verniciatura in 6 diverse colorazioni, ISIEVC wallbox è dotata di cavo di 5 mt e spina per il collegamento, si completa con il pratico portaspina.

E' un apparecchio elegante e discreto, che si inserisce gradevolmente in ogni ambiente. Pensata per essere installata a casa o in una struttura ricettiva, per offrire un servizio completo.

Completa di kit per il fissaggio a muro, struttura IP65 per essere installata anche all'aperto, grazie al design ricercato si integra armoniosamente sia in contesti rustici che eleganti.

SCHEDA TECNICA

A NORMA IEC 61851-1-1:2019 modo 3

Voltaggio

230V~ Monofase
400V~ Trifase

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente: 32 A

Potenza:

7,4 kW Monofase
22 kW Trifase

Modulazione potenza

MID Meter (solo monofase)

Materiale scocca: Alluminio

Interfaccia visiva: LED di stato

Resistenza agli spruzzi: IP65

Resistenza meccanica: IK10

Temperatura operativa: -20°C ÷ +55°C

Umidità operativa: 5% ÷ 95%

Installazione: A Parete

Dimensioni (cavi esclusi): mm 277x430x103

Peso: 5 Kg

Cavo di alimentazione: Cavo di alimentazione speciale per potenza e segnali sezione 6 mm preinstallato (lunghezza 2m)

CONNESSIONI

Cavo / Presa: Cavo lunghezza 5 mt completo di spina Tipo 2

Connettività:

Wi-Fi
RFID Sì (su richiesta)

Interconnessione e configurazione:

Web App Disponibile
Configurazione Access Point WiFi

Portale di monitoraggio per gestione e rendicontazione (con RFID)

Sistemi di sicurezza forniti nel kit:

Bobina di sgancio e magnetotermico per la monofase;
Differenziale magnetotermico per la trifase

ISITOWER-M1 ISITOWER-M2
ISITOWER-T1 ISITOWER-T2

ISI-TOWER

Struttura in alluminio estruso, trattamento protettivo in cataforesi e verniciatura superficiale a polvere in 6 gradevoli colorazioni.

ISI-TOWER si completa di 1 o 2 shutter di sicurezza e lettore RFID per gestione della rendicontazione. Ideale per le strutture ricettive.

SCHEDA TECNICA

A NORMA IEC 61851-1-1:2019 modo 3

Voltaggio

230V~ Monofase
400V~ Trifase

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente: 32 A

Potenza:

7,4 kW Monofase
22 kW Trifase

Modulazione potenza

MID Meter (Opzione per monofase)

Materiale scocca: Alluminio

Interfaccia visiva: LED di stato

Grado di protezione: IP55

Temperatura operativa: -20°C ÷ +55°C

Umidità operativa: 5% ÷ 95%

Installazione: A muro

Dimensioni (cavi esclusi): mm 200X200X1250

Peso: 23 Kg

CONNESSIONI

Pres: Presa tipo 2 con shutter di sicurezza

Connettività:

RFID Sì

Interconnessione e configurazione:

Web App Disponibile
Configurazione Access Point WiFi

Portale di monitoraggio per gestione e rendicontazione

Sistemi di sicurezza forniti nel kit:

Magnetotermico per la monofase;
Differenziale magnetotermico per la trifase





ISIFLOWER-M2 ISIFLOWER-T2

ISI-FLOWER

Realizzata in alluminio estruso e acciaio, con trattamento protettivo in cataforesi e verniciatura in 6 diverse colorazioni, ISIFLOWER wallbox è dotata di 2 prese di tipo 2 per la ricarica.

Il suo punto di forza sta nella capacità di trasformarsi in un elegante complemento d'arredo da esterni. Grazie ad un vano che ospita una fioriera.

SCHEDA TECNICA

A NORMA IEC 61851-1-1:2019 modo 3

Voltaggio

230V~ Monofase
400V~ Trifase

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente: 32 A

Potenza:

7,4 kW Monofase
22 kW Trifase

Materiale scocca: Alluminio

Materiale base: Acciaio

Interfaccia visiva: LED di stato

Resistenza agli spruzzi: IP55

Resistenza meccanica: IK10

Temperatura operativa: -20°C ÷ +55°C

Umidità operativa: 5% ÷ 95%

Installazione: A pavimento

Dimensioni: mm 1000x220x1250h

Peso: 60 Kg

CONNESSIONI

Presa: Presa tipo 2 con shutter di sicurezza

Connettività:

RFID Sì

Interconnessione e configurazione:

Web App Disponibile
Configurazione Access Point WiFi

Portale di monitoraggio per gestione e rendicontazione

Sistemi di sicurezza forniti nel kit:

Bobina di sgancio e magnetotermico per la monofase;

Differenziale magnetotermico per la trifase

VERSIONE-M
VERSIONE-T

ISI-ONE

Sistema di ricarica da fissare a muro, dotato di presa tipo 2 con shutter di protezione.

Soluzione versatile che si adatta perfettamente sia alla casa privata che a una struttura ricettiva.

Grazie alla versione con lettore RFID, puoi gestire in modo sicuro e comodo la ricarica dei veicoli elettrici anche in ambienti condivisi, come hotel, B&B o strutture turistiche.

SCHEDA TECNICA

A NORMA IEC 61851-1-1:2019 modo 3

Voltaggio

230V~ Monofase
400V~ Trifase

Frequenza: 50 / 60 Hz

Corrente: 32 A

Potenza:

7,4 kW Monofase
22 kW Trifase

Modulazione potenza

MID Meter (Opzione per monofase)

Materiale scocca: Alluminio

Interfaccia visiva: LED di stato

Grado di protezione: IP55

Temperatura operativa: -20°C ÷ +55°C

Umidità operativa: 5% ÷ 95%

Installazione: A muro

Dimensioni (cavi esclusi): mm 200X200X430

Peso: 9 Kg

CONNESSIONI

Presa: Presa tipo 2 con shutter di sicurezza

Connettività:

RFID Sì

Interconnessione e configurazione:

Web App Disponibile
Configurazione Access Point WiFi

Portale di monitoraggio per gestione e rendicontazione

Sistemi di sicurezza forniti nel kit:

Magnetotermico per la monofase;
Differenziale magnetotermico per la trifase

P02



ISIM32SPLUS - ISIT32SPLUS

ISI-BENCH

Panca fissata a lato della colonnina realizzata in acciaio con sedute in rovere, che permette di far diventare la stazione di carica un oggetto di arredo urbano utilizzabile da più utenti, non necessariamente legati alla ricarica del veicolo



ISI-BIKE

E' possibile installare una o due prese sulla struttura, per il collegamento dei caricabatterie delle bici elettriche



Contattaci per maggiori informazioni!

Brila srl - Via XXIV Maggio 2/A
25030 Longhena BS - Italy
tel. +39 0305357479
info@isievc.com
www.isievc.com

 @isievc.wallbox

 Brila Srl

 Brila Srl